

Overload Relays for B Contactor and Accessories

โอเวอร์โหลดรีเลย์ สำหรับคอนแทคเตอร์ รุ่น B และอุปกรณ์เสริม

โอเวอร์โหลดรีเลย์รุ่น RF200 และรุ่น RF420 สำหรับคอนแทคเตอร์ รุ่น B

พิกัดมอเตอร์ 3 P 380VAC		กระแส ปรับตั้ง (A)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
kW	Hp			
45	60	60 - 100	RF200 100	
55	75	75 - 125	RF200 125	
75	100	90 - 750	RF200 150	
90	125	120 - 200	RF200 200	
110	150	150 - 250	RF420 250	
132	180	180 - 300	RF420 300	
160	220	180 - 300	RF420 300	
230	310	250 - 420	RF420 420	



RF200...
RF420...

โอเวอร์โหลดรีเลย์รุ่น RF200, RF420

- ป้องกันมอเตอร์เกินกำลัง
- ตัดวงจรเมื่อไฟขาดเฟส (Phase Failure)
- ได้รับมาตรฐาน IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1
- ฉนวนทนแรงดัน 1,000 V
- สำหรับมอเตอร์ไม่เกิน 230 กิโลวัตต์
- ปรับกระแส Manual or Auto Resetting

อุปกรณ์เสริมโอเวอร์โหลดรีเลย์ สำหรับคอนแทคเตอร์ รุ่น B

รหัสสินค้า	รายการ	ราคา (บาท)
G372	ตัวต่อโอเวอร์โหลดรุ่น RF200 กับคอนแทคเตอร์รุ่น B115, B145, B180	
G373	ตัวต่อโอเวอร์โหลดรุ่น RF200 กับคอนแทคเตอร์รุ่น B250, B310, B400	
G375	ตัวต่อโอเวอร์โหลดรุ่น RF420 กับคอนแทคเตอร์รุ่น B145, B180	
G376	ตัวต่อโอเวอร์โหลดรุ่น RF420 กับคอนแทคเตอร์รุ่น B250, B310, B400	

