

Thermal Overload Relays for 11BG Contactor

โอเวอร์โหลดรีเลย์ สำหรับคอนแทคเตอร์ รุ่น11BG



11RF9...

โอเวอร์โหลดรีเลย์รุ่น 11RF9

- ป้องกันมอเตอร์เกินกำลัง
- ตัดวงจรเมื่อไฟขาดเฟส (Phase Failure)
- ได้รับมาตรฐาน IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL508, CSA C22.2 n°14
- ฉนวนทนแรงดัน 690 V
- สำหรับมอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5.5 กิโลวัตต์
- ปลดกัด้วย Manual Resetting

โอเวอร์โหลดรีเลย์รุ่น 11RF9 สำหรับคอนแทคเตอร์ รุ่น11BG

พิกัดมอเตอร์ 3 P 380VAC		กระแส ปรับตั้ง (A)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
kW	Hp			
0.02	0.027	0.09 - 0.15	11RF9015	
0.04	0.055	0.14 - 0.23	11RF9023	
0.06	0.08	0.20 - 0.33	11RF9033	
0.12	0.17	0.30 - 0.50	11RF905	
0.25	0.37	0.45 - 0.75	11RF9075	
0.37	0.5	0.60 - 1.00	11RF91	
0.55	0.75	0.90 - 1.50	11RF91V5	
0.75	1	1.40 - 2.30	11RF92V3	
1.1	1.5	2.00 - 3.30	11RF933	
1.5	2	3.00 - 5.00	11RF95	
3	4	4.50 - 7.50	11RF975	
4	5.5	6.00 - 10.00	11RF910	
5.5	7.5	9.00 - 15.00	11RF915	

หมายเหตุ : หากต้องการโอเวอร์โหลดรีเลย์ Auto Reset กรุณาสอบถามจากฝ่ายขาย